

# TANQUES DE ÓSMOSIS INVERSA / HIDRONEUMÁTICOS

MARCA



VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Base incluida
- Todos los tanques son precargados
- Certificación NSF Norma 58
- Conector de Acero Inoxidable al costado para aire

APLICACIONES

- Ósmosis Inversa Residencial
- Almacenamiento de agua

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Acero Inoxidable

MÁXIMA PRESIÓN

- 100PSI (6,89 Bar)

## HYDRONIX™

SERIE RO -

Tanques de Ósmosis Inversa

Los Tanques de Ósmosis Inversa Hydronix™ son aprobados por NSF bajo la Norma 58 y aprobación CE. A través de esta certificación nuestros tanques pueden ser usados mundialmente.



Los Tanques de Ósmosis Inversa Hydronix™ tienen conexiones de acero inoxidable para prevenir contaminación de plomo.



Base incluida

TANQUES DE ÓSMOSIS INVERSA

	Número de Parte	Descripción	Color
2 Gal.	RO-120-W14	Tanque de 2 Galones, 1/4" S.S.	Blanco
3.2 Gal.	RO-122-W14	Tanque de 14 Galones, 3/4" S.S.	Blanco
4.5 Gal.	RO-132-W14	Tanque de 4.5 Galones, 1/4" S.S.	Blanco
5.5 Gal.	RO-152-W14	Tanque de 5.5 Galones, 1/4" S.S.	Blanco
9.2 Gal.	TP-35	Tanque de 9.2 Galones, 1/4" S.S.	Blanco
28 Gal.	TP-100	Tanque de 28 Galones, 1" S.S.	Blanco
40 Gal.	TP-150	Tanque de 40 Galones, 1" S.S.	Blanco
11 Gal.	RO-760-W14	Tanque de 11 Galones, 1/4" S.S.	Blanco
	RO-760-W34	Tanque de 11 Galones, 3/4" S.S.	Blanco
14 Gal.	RO-1070-W14	Tanque de 14 Galones, 1/4" S.S.	Blanco
	RO-1070-W34	Tanque de 14 Galones, 3/4" S.S.	Blanco
20 Gal.	RO-2000-W34	Tanque de 20 Galones, 3/4" S.S.	Blanco
20 Gal.	RO-2000-B34	Tanque de 20 Galones, 3/4" S.S.	Azul

MARCA



VIRTUDES Y BENEFICIOS

- Base incluida
- Todos los tanques son precargados

APLICACIONES

- Hogares
- Departamentos
- Comercio

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo Exterior: Acero de Carbón
- Recubrimiento: Esmalte de Triple Grado
- Cubierta Interna: Polipropileno Grado FDA
- Diafragma: Caucho y Butilo de Alto Rendimiento
- Conexiones: Acero Inoxidable 304

PRE-CARGA DE FÁBRICA

- 30 PSI (2 Bar)

TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIONAL

- 200°F (93°C)

PRESIÓN MÁXIMA OPERACIONAL

- 30 PSI (2 Bar)

GARANTÍA DE FÁBRICA

- 5 Años (Garantía Limitada)

## AQUATROL™

SERIE ARO -

Tanques Hidroneumáticos

Aquatrol™ - Tanques Hidroneumáticos son ideales para aplicaciones de pozo y en aplicaciones donde usted desea minimizar las veces que la bomba prende cada vez que usted abre el agua. El minimizar las veces que la bomba prende previene daño a la bomba, crea presión de agua más consistente y ayuda a conservar dinero y energía.



Base de metal

TANQUES DE ÓSMOSIS INVERSA

		Descripción	Color
INLINE	ARO-305I-B10	Tanque de 0.5 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-82I-B10	Tanque de 2 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-1232I-B10	Tanque de 3.2 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-1845I-B10	Tanque de 4.5 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-246I-B10	Tanque de 6 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
HORIZONTAL	ARO-3810I-B10	Tanque de 10 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-1845H-B10	Tanque de 4.5 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-246H-B10	Tanque de 6 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-3810H-B10	Tanque de 10 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-5814H-B10	Tanque de 14 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
VERTICAL	ARO-8020H-B10	Tanque de 20 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-5814V-B10	Tanque de 14 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-8020V-B10	Tanque de 20 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-10025V-B10	Tanque de 28 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-12032V-B10	Tanque de 32 Galones, 1" NPT, Base plástica	Azul
	ARO-13034V-B114	Tanque de 34 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul
	ARO-16044V-B114	Tanque de 44 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul
ARO-23562V-B114	Tanque de 62 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul	
	ARO-30582V-B114	Tanque de 82 Galones, 1 1/4" NPT, Base de metal	Azul